



## VOORRAADCOLLECTIE LIGHT BETON



### LIGHT BETON is echte beton!

Door een laag van 1,5 mm LightBeton tweezijdig te verlijmen op een drager van groene MDF wordt een stevige basisplaat gecreëerd die het gebruik van beton in elk interieur vlot en makkelijk mogelijk maakt.






LightBeton is geschikt voor tal van interieurtoepassingen zoals de inrichting van kantoorgebouwen, kasten, keukens, winkelinrichting, standenbouw, enz.. de toepassingen zijn eindeloos.

Voor de afwerking kan gebruik worden gemaakt van een normale afkantmachine. De rechte bandstroken kan men vlot door de kantenlijmer geleiden. Een gewoon freesblad volstaat om LightBeton te verzagen.



### COLLECTIE



		LightBeton® Authentic grey	LightBeton® Classic white	LightBeton® Classic anthracite
	PANEEL 3020 x 1220 x 19 mm	○	○	○
	KANTSTROOK 3020 x 22 x 2 mm	○	○	○
	BETONPROTECTIE 750 ml	○	○	○
	BETONPROTECTIE 2500 ml	○	○	○
	REPAIRKIT	○	○	○

	op bestelling
○	op voorraad

- Opmerkingen**
- **LightBeton®** paneel: bestaat uit een top- en onderlaag van 1.5 mm beton verlijmd op 16 mm waterwerende, groene MDF met een witte HPL backing
  - **Betonprotectie:** verbruik 5 tot 10 m<sup>2</sup> per liter afhankelijk van de aanbrengmethode en het zuigen van de steen